

# COMPRESORES DE AIRE DIESEL PORTATILES KOBELCO

## Kobelco KNW PKD-1550R Diesel Compressor

Dos Etapas, trabajo pesado, libres de aceite, enfriados por aire, compresor de aire de tornillo rotatorio montado en una base fabricada de acero de 20' ISO con gabinete de atenuación acústica.

### Condiciones de Operación y Rendimiento:

Clasificado con Capacidad de 1,550 CFM @150 PSIG

Motor Diesel Caterpillar C-18 574 HP Clasificado Tier III "A"

Engranaje de incremento de velocidad de la unidad de compresión establecido a una velocidad de entrada 180 RPM

- "Super Rotor" Libre de Aceite Clase "0" – Aprobado por FDA
- Rango de Presión: 50-150 psig
- Motor Diesel Cat C18 Clasificado Tier III Certificado "A"
- INTERFAZ MAQUINA OPERADOR (HMI) Allen Bradley para el compresor y el motor.
- Tanque de combustible de 300 Galones de Doble Pared – 12+ Horas de funcionamiento.
- Tanque DEF de 25 Galones – Relación de Ejecución 2:1
- Ranuras de Levante para Montagarcas y puntos de levantamiento de Contenedor ISO de 20'
- Ventilador de Paso Variable controlado neumáticamente.
- Separadores de humedad con drenajes automáticos.
- Filtros de Combustible Primarios Duales Raycor con bypass
- Valvula de Bola de 3" con Válvula Check en la Descarga.

Remolque ISO 5<sup>th</sup> Rueda Trailer y Perfil Bajo Estilo Vagón disponible.





